

Modelo Cambales

El más pequeño de los brazos invisibles, sin perder estética ni robustez. Toldo de líneas limpias y atractivas



Regulación precisa de la inclinación de los brazos, tanto desde el interior como del frontal

Modelo Cambales

El más pequeño de los brazos invisibles, sin perder estética ni robustez Toldo de líneas limpias y atractivas




Posibilidad de instalar con el mismo soporte a frente, costado y techo.



Indicado para galerías, balcones y pequeñas instalaciones en terraza.

Líneas hasta 4,75 m y salidas máximas de 2,25 m.

Regulación precisa de la inclinación de los brazos, tanto desde el interior como del frontal.



| Línea mínima | | | | | |
|-----------------|--------|------|------|------|------|
| N.º de Brazos 2 | Salida | | | | |
| | | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Línea | 1,57 | 1,82 | 2,07 | 2,32 | 2,57 |

Si se pone la máquina por fuera, añadir 5 cm, a estas líneas mínimas

Componentes

Eje de enrollle: Acero galvanizado de 70 mm de diámetro.

Tubo de carga: Aluminio de 46 mm hasta 4,15 m y de 60 mm de 4,15 m a 4,75 m.

Soportes y brazos: Aluminio lacado blanco y tornillería de acero inoxidable.

| Motorización RTS (vía radio) | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|
| | Línea | Salida | | | |
| | | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| | 1,80 | 25/17 ALTUS RTS | | 30/17 ALTUS RTS | |
| | 2,40 | | | | |
| | 3,00 | | | | |
| | 3,60 | 35/17 ALTUS RTS | | 50/12 ALTUS RTS | |
| | 4,15 | | | | |
| | 4,80 | | | | |

Opción de motorizar y automatizar.

TOLDOS
Serrano
PROTECCION SOLAR



EXPOSICIÓN Y VENTA: Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

DELEGACIÓN SALOU: C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442