

Modelo Ordesa

Toldo plano, sistema de corredera con guías de aluminio



Modelo Ordesa

Toldo plano, sistema de corredera con guías de aluminio

Posibilidad de instalación sin porterías, pared – portería, o sobre dos porterías.

Cubrimos grandes superficies, hasta 5,86 x 6,00 m.


Portería con dos pies hasta 5,00 m de línea, de 5,00 m a 6,00 m tres pies.

Nos permite la colocación de cortinas en uno o varios de sus laterales, consiguiendo una amplia protección, tanto central como lateral.

Disponibles piezas ornamentales, que nos permiten dar un aspecto diferente al toldo.

Admite la instalación con ligeras pendientes en su salida.

Unión entre paños con palillera vista especial, lo que nos permite sustituir pliegos de forma independiente.



Componentes

Palilleras cada 50 cm – 60 cm.

Estructura en aluminio lacado blanco.

Guías de 80 mm x 40 mm x 2 mm, con carril interior.

Porterías: perfil pies y guía larguero frontal de 80 mm x 40 mm x 2 mm.

Complementos

Pecho paloma.

Cortineros de 80 mm x 40 mm x 2 mm, con carril interior.

Polea larga para pendiente lateral.

Doble cercha.

Motorización RTS (vía radio)					
	Salida				
	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
	MOTOR ALTUS 35/17 Para toldo con salida horizontal (Toldo con desnivel: consultar)				

Opción de motorizar y automatizar.

TOLDOS
Serrano
PROTECCION SOLAR



EXPOSICIÓN Y VENTA: Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

DELEGACIÓN SALOU: C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442

